

Le Scarabée

Salle de spectacle de la Verrière 7 bis, avenue du Général LECLERC 78320 La Verrière

FICHE TECHNIQUE

Bienvenue au Scarabée

Le Scarabée est un établissement recevant du public (ERP) de type L, classé en **3e** catégorie.

Tout élément de décor apporté par les compagnies ou les équipes artistiques devra obligatoirement être accompagné d'une attestation de classement **au minimum M2**, garantissant sa conformité en matière de réaction au feu.

Configurations de la salle :

Le Scarabée offre plusieurs configurations d'accueil :

• Configuration fosse (concert): 535 places

• Configuration avec gradin mobile baissé : 268 places

• Configuration cabaret: 120 personnes

Le personnel lié au producteur ou à la compagnie, lors de son arrivée sur site, est soumis aux règles de sécurité applicables aux ERP de type L, catégorie 3.

La direction technique se réserve la possibilité d'intervenir à tout moment, que ce soit pendant le montage, les répétitions ou la représentation, si les conditions de sécurité du personnel, du public ou du matériel ne sont pas garanties.

ESPACE SCÉNIQUE

Dimensions:

Surface du plateau : 100m² Ouverture au cadre : 12m

Largeur maximale plateau : 14m

Profondeur du cadre au fond de scène : 7,35m Profondeur du proscénium au cadre : 1,15m

Hauteur du cadre : 5,70m

Hauteur perches plafonnées : 8m

Pente de scène : 0%

Accès décor:

Accès situé au niveau de la « raquette » du Scarabée donnant en premier lieu sur une partie atelier, puis sur le plateau, le tout étant de plein pied.



LOGES

Loges : situées au premier étage

Loge $N^{\circ}01 - 2$ personnes Loge $N^{\circ}02 - 2$ personnes

2 WC

2 douches

Les loges sont situées derrière la scène, en accès direct pour les artistes.

Le foyer est un rez-de-chaussée, cependant il y a deux marches pour y accéder depuis le plateau.

Buanderie:

1 lave-linge

1 sèche-linge

Table et fer à repasser / centrale vapeur

Kit de couture

ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE

Cintres: Grill

Équipes motorisées : 11

Herse américaine (au lointain) : 1 Pont de face en structure carré : 1

Porteuses latérales : 2 (4,50 mètres de hauteur)

Les équipes motorisées ont une CMU de 200 daN (8 mètres max sous grill).

La herse américaine à une CMU de 250 daN (8 mètres max sous grill).

Le pont de face à une CMU de 500 daN (6,50 mètres max).

Les réglages se font UNIQUEMENT via nacelle élévatrice.

Praticables : 30 praticables

En configuration gradins levés un plateau de 8m x 6m avec une hauteur 80 cm est installé avec garde-corps et 2 escaliers.

Rideaux:

1 écran polichinelle motorisé 8 mètres sur 8 mètres avantscène

1 rideau fond de scène noir sur patience manuelle 1 rideau rouge avant-scène sur patience motorisée (commande à jardin)

5 frises noires10 pendrillons noirs

Limiteur à 98 dBa dans la salle

Diffusion: 12 L-Acoustics Kiva,

4 Kilo Line Array

2 SB118

Amplification: 3 LA 4

Retour: 8 L-Acoustics X12

Amplification: 2 LA4X

Console: Console Allen et Heath DLive C3500 (façade et

retour)

1 MixRack CDM48 (48in et 24 Out)

Micro: 4 SHURE SM58

4 SHURE SM57

2 SHURE BETA 58A 1 SHURE BETA 52A 1 SHURE BETA 91A 3 SENNHEISER E604 2 SENNHEISER E906 2 SENNHEISER MD421

2 AKG C535 EB 3 AKG SE 300 B

2 NEUMANN KM184 1 BEYERDYNAMIC M88

HF: 4 SHURE SM 58 HF QLXD2

2 émetteurs SHURE QLXD1 4 récepteurs SHURE QLXD4

2 micros serre tête POINT SOURCE CR-8D-BE

Autres: 2 DI passive PICO MODEL DB-1

5 DI BSS active AR-133 2 pinces SHURE A56 D

2 Barres de couplage K&M 23550

LUMIÈRE

Gradateurs: 96 circuits ADB de 3 kW

6 circuits ADB de 5 kW

Jeux d'orgue : Wing GrandMa2 (2 écrans tactiles +

télécommande iPad/iPhone)

Parc projecteurs : <u>Découpes</u>

10 Robert Julia 614SX

10 ADB 15-18° 1 kW (équivalent 614) 4 ADB 38-57° 1 kW (équivalent 613)

<u>PC</u>

8 PC 2kw ADB (lentille martelée) 25 PC 1kw ADB (lentille martelée)

<u>PAR</u>

30 PAR 64 (CP60, CP61, CP62)

15 PAR 56 (WFL)

5 PAR 16

Cycliodes

6 cycliodes ADB 1,2k

Lyres et projecteurs LED

4 Wash Robe Robin 300

4 MARTIN RUSH MH1

4 Stairville BSW-350

4 Varytec Typhoon True Kid 720Z

8 PAR Chauvet Colorado 2

<u>Autre</u>

6 Sunstrip

4 BT 500W

4 BT 250W

2 Séries d'ACL

4 F1

6 FL 1300 Blinder

1 machine à brouillard LOOK UNIQUE 2

VIDEO

Vidéoprojecteurs : 1 x 10k lumens Epson EB-PU2010B

1x 3k lumens Viewsonic

Optiques: 1 x ELPLM15

1 x ELPLM11 1 x ELPLM08

CONTACT TECHNIQUE

 $\textbf{Mail}: \underline{regisseur@mairie-laverriere.fr}$

Tel: 06 36 11 51 31

PLAN D'ACCÈS

EN VÉHICULE : 7 bis, avenue du Général Leclerc, 78320 LA VERRIERE

- Depuis Paris: Boulevard Périphérique, prendre A13 direction Rouen/Saint-Quentin-en-Yvelines/Versailles, prendre A12 direction
 Dreux/Rambouillet/Saint-Quentin-en-Yvelines/Bois d'Arcy/Versailles Satory, continuer sur N10 et prendre sortie 58 Élancourt/Le Mesnil Saint-Denis/La Verrière.
- Depuis Chartres: prendre A11 direction Paris/Étampes/Rambouillet, prendre N10 direction Rambouillet, prendre sortie Maurepas/Élancourt/La Verrière centre

EN TRANSPORT:

- Depuis Montparnasse : prendre le Transilien ligne N direction Rambouillet, descendre à La Verrière
- Depuis La Défense : prendre le Transilien ligne U direction La Verrière





